

# COLORPRINT® EXTRA

## SPEZIFIKATIONEN

| Zusammensetzung | Durchschnittliche Materialstärke | Träger                        | Zertifizierungen      |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| PVC             | 150 µ                            | nicht rückklebendes Polyester | REACH n° 1907/2006/EU |

## VERARBEITUNGSHINWEISE

| geeignet für                                    | EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER |         |                 | TRANSFER PARAMETER |               |                      |          |
|---|------------------------------|---------|-----------------|--------------------|---------------|----------------------|----------|
|   | Messer                       | Andruck | Geschwindigkeit | Zeit               | Temperatur    | Druck                | Abziehen |
| Nylon, Polyester, beschichtete Textilien, Leder | 45°                          | 70 gf   | 20 cm/Sek.      | 15 Sek.            | 165°C (329°F) | Medium (2,5/3,5 Bar) | warm     |

- Drucken, schneiden und überschüssiges Material entfernen
- Mit Hilfe von TTD Easy den Druck vom Träger entfernen
- Das Design auf dem Textil positionieren
- Mit den empfohlenen Parametern übertragen
- Das TTD Easy warm entfernen

### HIGHLIGHTS

- Lebhaftere Farben
- Übertragbar auf schwierige Stoffe (Nylon, TNT, Leder)

**ACHTUNG:** aufgrund der Vielzahl an Tinten und Druckern, empfehlen wir einen Test vor Produktionsbeginn

## WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

| Wäsche              | Bügeln | Trockner | Chemische Reinigung | Lagerungs-<br>dauer | Lagerungs-<br>temperatur | Lagerung                  | Ausrichtung |
|---------------------|--------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| Max 40°C, auf Links | NEIN   | NEIN     | NEIN                | Bis zu 2 Jahre      | Zw. 18°C und 26°C        | licht- und staubgeschützt | aufrecht    |

- Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf [www.siser.com](http://www.siser.com)  
Für eventuelle Rückfragen ,kontaktieren Sie uns bitte unter: [info@siser.it](mailto:info@siser.it)



Siser s.r.l.  
Viale della Tecnica, 18  
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960  
Fax +39 0444.287959  
[info@siser.it](mailto:info@siser.it)  
[www.siser.com](http://www.siser.com)

r.e.a. vi 171856  
reg. imp. vi n° 14971  
c.s. € 103.300 i.v.  
p.iva 01591490246



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9105027958

