

T.T.D. Application Tape

SPECIFICHE

 Composizione	 Spessore Medio	 Supporto	 4x Fornito in 4 varianti	 Composizione
Poliestere adesivo	75-80* micron	Carta siliconata	TTD Advanced (basso tack) TTD Easy (medio tack) TTD Evolution (alto tack) TTD Special (alto tack)*	REACH n° 1907/2006/EU

DA UTILIZZARE CON

Prodotto	TTD Advanced (basso tack)	TTD Easy (medio tack)	TTD Evolution (alto tack)	TTD Special (alto tack)
COLORPRINT®	OK	OK	OK	
COLORPRINT® EXTRA	OK	OK	OK	
COLORPRINT® NEW M		OK	OK	
COLORPRINT® PU		OK	OK	
COLORPRINT® PU EXTRA		OK	OK	
EASY SUBLI®				OK
HI-5 PRINT		OK	OK	
SOFT PRINT COLOR		OK		
SUBLITHIN MATT LT		OK	OK	

 NOTE: Si raccomanda di effettuare un test di trasferimento prima di passare alla produzione in serie.

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

- Rimuovere la pellicola protettiva
- Applicare il T.T.D. sul logo stampato, manualmente o con calandra, evitando la formazione di bolle
- Rimuovere il supporto della stampa
- Trasferire seguendo le istruzioni, riportate nella scheda tecnica del prodotto digitale
- Rimuovere il T.T.D. seguendo le istruzioni riportate

 Questo documento può essere soggetto a modifiche. Aggiornamenti o variazioni sono visibili su www.siser.com
Per altre informazioni, contattare il nostro ufficio commerciale.



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856 reg.
imp. vi n° 14971 c.s.
€ 103.300 i.v. p.iva
01591490246



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9105027958

