PRESSE A MEMBRANA
CON SISTEMA DI PRESSIONE BREVETTATO

Le macchine di questa serie sono innovative e uniche sul mercato. Sono dotate di un sistema di pressione brevettato, ideali per stampa sublimatica e applicazioni ad alta pressione. La pressione è data da una lastra di puro caucciù che, con l'ingresso dell'aria compressa nel circuito, si gonfia assicurando una pressione uniforme sull'intera piastra di lavoro, anche quando vengono pressati articoli di diverso spessore. La pressione può essere finemente regolata con incrementi da 0,1 bar a partire da 0,1 bar fino ad un massimo di 4,5 bar, equivalenti agli 8 bar di una pressa pneumatica convezionale. Il touch screen alfa numerico permette di impostare il tempo di trasferimento e la pressione che può essere selezionata in kg/cm2 o in bar.

La temperatura di trasferimento viene impostata su un display separato. Le resistenze in ceramica di alta qualità, integrate all'interno della piastra termica, garantiscono una temperatura uniforme sull'intera area di stampa e sono intercambiabili individualmente.

Grazie ai due piani di lavoro è possibile lavorare in modo veloce ed efficiente, mentre un piano di lavoro viene preparato l'altro sta già stampando.

La LTS 1600 M ha un'area di stampa di 160 x 100 cm. Sono inoltre disponibili altre misure e formati individuali su richiesta.

CE

Questa pressa ha una garanzia di 1 anno.

DATI TECNICI

Modello	LTS 1575 M	LTS 1675 M	LTS 1600 M	LTS 1800 M
Superficie di stampa	2 x [150 x 75 cm]	2 x [160 x 75 cm]	2 x [160 x 100 cm]	2 x [180 x 100 cm]
Dimensioni pressa	0,1–4,5 bar	0,1–4,5 bar	0,1–4,5 bar	0,1–4,5 bar
Timer digitale	0–120 sec	0–120 sec	0–120 sec	0–120 sec
Temperatura	0 – 230 ° C	0 – 230 ° C	0 – 230 ° C	0 – 230 ° C
Assorbimento	9 kW	9 kW	12 kW	14 kW
Tensione	380 V	380 V	380 V	380 V
Peso	800 kg	900 kg	1000 kg	1400 kg

info@lotuspress.it
+39 02 48 950 386

Lotus

info@lotuspress.it
+39 02 48 950 386